

ANTICHUTE A RAPPEL AUTOMATIQUE

[AMES6SAN]



Utilisation [cf Notices de montage et d'utilisation]

L'antichute AMES6SAN est équipé d'une longe sangle rétractable automatiquement de 6 m, muni d'un système à double cliquets permettant la retenue immédiate en cas de chute et d'un élément interne de dissipation de l'énergie. Léger et compact, il est recommandé aussi bien en utilisation horizontale que verticale, pour toutes personnes jusqu'à 140 kg. Il est recommandé pour tout travaux en hauteur avec risques de chute verticale et travaux en hauteur sur plan horizontal avec risques de chute verticale par-dessus une arête vive (Rayon : 0,5 mm)

Contenu

- 1 Antichute à rappel automatique
- 1 connecteur acier

Caractéristiques techniques

Utilisation verticale et horizontale

Masse utilisateur maximale 140 kg

Longe Dyneema largeur 25mm (R>22kN)

Carter en composite PA Polyamide + fibre de verre

Résistance statique : >15 kN

Force d'arrêt : < 600 daN

Témoin de chute intégré au connecteur

Anneau d'ancrage à émerillon

Connecteur à émerillon et verrouillage automatique à ouverture 26mm en aluminium anodisé

Température d'utilisation : -35°C à +50°C

Masse : 1.8 Kg

NORME EN 360 : 2002 / DIRECTIVE : 89 / 686 / CE

Inspection périodique

Les EPI de catégorie 3 doivent être contrôlés au moins une fois par an (conformément à l'arrêté du 19/03/93 et l'art. R.233-42-2 du code du travail).