

# ANTICHUTE MOBILE SUR SUPPORT D'ASSURANCE FLEXIBLE

**[AMEBC]**




## Utilisation [cf. notice d'utilisation]

---

Antichute mobile en inox, à blocage automatique pour l'utilisation sur corde tressée, ou drisse, en polyamide à faible coefficient d'allongement de diamètre 11 mm.

Cet antichute coulisse librement sur la corde, en ascension comme en descente. En cas de chute le blocage s'effectue en quelques dizaines de centimètres.

Conçu ouvrable, il peut s'installer ou s'enlever en tout point de la corde.



Livré systématiquement avec un connecteur acier

## Caractéristiques techniques

---

Pour corde tressée à faible coefficient d'allongement en polyamide de diamètre 11 mm (R > 22 kN)

- Construction en acier inoxydable
- Résistance statique : > 2200 daN
- Distance d'arrêt : < 1 m
- Connecteur à verrouillage manuel, ouverture 18 mm ref. : NM16NS
- Dimensions : 81 x 78 x 22 mm
- Masse : 285 g

**CERTIFICATION : EN353-2 : 2002**

## Inspection périodique

---

Les EPI de catégorie 3 doivent être contrôlés au moins une fois par an [conformément à l'arrêté du 19/03/93 et l'art. R.233-42-2 du code du travail].